



AUTOTECH

výroba a prodej zařízení pro autoservisy, pneuservisy a STK

PŘÍPRAVEK NA SOUSTRUŽENÍ BRZDOVÉHO OBLOŽENÍ NÁKLADNÍCH VOZŮ

Je určen pro osoustružení obložení brzdových čelistí bubnových brzd těžkých kolových vozidel přímo na vozidle (po sejmutí kola a brzdového bubnu). Dosáhne se jím válcového tvaru brzdových čelistí, jehož osa je shodná s osou brzdového bubnu.

- určeno pro všechna vozidla LIAZ, Tatra 138, 148, 815, IFA, ŠT-180, Praga V3S, S5T, návěsy a přívěsy nákladních vozidel, **není určeno pro vozy s plovoucím uložením brzdových destiček**

- použití a výhody - zvyšuje produktivitu práce, zkracuje čas opravy na minimum

- spolehlivost, bezporuchovost, jednoduchost, pohotovost, šetří čas a fyzickou námahu



| Technické parametry | |
|--------------------------------------|--|
| Hmotnost | 8,5 kg |
| Průměr brzdového bubnu | 400–420 mm |
| Průměr roztečné kružnice šroubů kola | 330–350 mm |
| Doporučené otáčky | 40–60 1/min |
| Rozteč šroubů | 100–105 mm |
| Použitý nůž | NAREX ON 3710 P10 |
| Pohon | Ručně / el.vrtačkou / motorickým pohonem vozidla |

AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradská 866, 583 01 Chotěboř

mobil: (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, **telefon:** (+420) 569 623 507,

email: autotech@autotech-chotebor.cz, **web:** www.autotech-chotebor.cz