

D-sol 100

Popis: kapalina D-sol 100 je směsí syntetických isoparafinických uhlovodíků bez obsahu halogenů

Použití: k bezoplachovému odmašťování a čištění dílů za studena v ultrazvukových vanách, postřikových, máčecích nebo ručních strojích, jako náhrada lakových benzínů, tri- a perchloreтанu, ideální pro opravy, údržby, průmyslové provozy, lakovny, galvanovny, elektrotechniku

Vlastnosti:

- vynikající čisticí schopnost
- účinnost na většinu olejů, tuků, vazelín a vosků
- vyhovující odpařivost
- nepoškozuje čištěný povrch
- nezpůsobuje korozi materiálů
- ideální pro ocel, hliník, zinek, měď, titan
- vysoká sytnost
- zasychá bez map
- minimální obsah aromátů
- minimální zatížení ovzduší
- dermatologicky bez problémů
- použitelný s PEHD, PA66, ABS, PET, PVC, PTFE, PVF, PVDF, NBR
- nepoužitelný s POLYSTYREN, SBR, EPDM

Parametry:

bod vzplanutí	60°C
hustota při 15°C	760 kg/m ³
viskozita při 20°C	1,5 mm ² /s
třída hořlavosti	III.

Balení: 50 l, 160 l, 200 l